

## IP告知同報システム 屋外拡声子局用機器(音声定格出力 240W)

音声IPパケットを受信し、復調したアナログ音声を増幅、別途設置される大型スピーカより放送するための機器を収納した、屋外の柱等へ設置することが可能な装置です。



内部構成




設置イメージ

項目	仕様	備考
電源入力	AC100V±10%, 50/60Hz 30VA平均(5分放送55分休止の場合) 130VA最大	バッテリー併用で最大入力電流を抑制
音声出力	240W±10%	120W×2
音声出力可変機能	3段階可変 「大」: 定格出力 「中」: 定格出力×1/2 「小」: 定格出力×1/4	遠隔設定可能
音声出力適合負荷	定格83Ω (120W)×2	
使用環境	性能保証温度: -10°C~+50°C 動作保証温度: -20°C~+60°C 湿度: 95%(35°C) 結露状態を除く	
構造・外観	側面取り付け H773×W353×D437(mm) (突起を除く) 80kg以下 塗装色: マンセル近似値5Y7/1(半艶)	取付金具・スピーカは除く

※記載内容は予告なく変更する場合があります。

【お問い合わせ先】

 **電気興業株式会社**

http://www.denkikogyo.co.jp/  
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1(新東京ビル) 支店統括部 中央営業部  
TEL:03-3216-9478 FAX:03-3216-1669 E-mail:tokyo-sales@denkikogyo.co.jp

北海道支店	TEL:011-716-3266	大阪支店	TEL:06-6386-6201
仙台支店	TEL:022-722-1205	広島支店	TEL:082-294-4611
名古屋支店	TEL:052-962-2586	九州支店	TEL:092-832-1321