

DKシリーズ 組立局舎

長きにわたる実績 蓄積されたノウハウ

輻射熱対流換気方式

優れた耐久性

優れた断熱性防水性

軽量簡単現地組立

機器への負荷を軽減

遮熱塗料選択可能



施工例



仕上げ仕様

適用	仕様
基礎	鉄筋コンクリート造
土台	SS400 t=4.5mm加工品 溶融亜鉛めっき(HDZT49)
梁	L-65×65×4.5 ZAM鋼板加工品
外壁及び屋根	2.0mmアルミ板 加工 ポリウレタン塗装(色:5Y7/1標準色))
内壁、天井	0.5mmカラー鉄板 (色:アイボリー(2.5Y9/1近似色))
床	コンクリート構造 又は パネル構造
断熱材	15.0mmカネライトフォーム+アルミ箔
その他	外部ボルト類はステンレス又溶融亜鉛めっき品
付属品	換気設備、電気設備、ケーブル引込口
屋根積載荷重	300kg/m ²
床積載荷重	500kg/m ²

型式・寸法

No.	型式名	外形幅(mm)	外形長(mm)	室内幅(mm)	室内長(mm)	室内有効高(mm)
①	DK-2.0×2.0	2,000	2,000	1,818	1,818	2,800
②	DK-2.5×2.5	2,500	2,500	2,318	2,318	
③	DK-3.0×3.0	3,000	3,000	2,818	2,818	

- 最大 DK-3.0×4.5(外形幅3m×外形長4.5m)、9つのラインナップがあります。お気軽にお問い合わせください。
- 幅750mmのパネルを基本モジュールとして、コーナーパネルでカスタマイズ可能です。
- 壁パネルの厚さは91mmとします。

特徴

- パネル内部空気層に対流を発生させることで断熱効果を発揮し **室内の温度上昇を防ぎます。**
- パネルは耐久性の優れたアルミニウム合金板を採用しており、**長期にわたり使用**いただけます。
- 組立工事が簡単で運搬が**容易**です。

遮熱塗料選択可能

- 遮熱塗料を塗布することで**断熱効果、省エネ効果を高めます。**
- 超高耐候性、非汚染性、**セルフクリーニング性を実現**します。
- 遮熱焼付塗装:セラミック複合ハルスハイブリッド遮熱塗料(色:5Y7/1標準色)

お問合せ

- 本製品に関するお問合せは、下記URL・QRコード までお願いいたします。

[販売元]



電気興業株式会社

本社(東京)・北海道営業所・仙台営業所・名古屋営業所・大阪営業所
・広島営業所・四国営業所・福岡営業オフィス

ホームページ・QRコード

<https://denkikogyo.co.jp/>



[販売元・製造元]



fukoku
フコク電興株式会社

本社(福岡)・北九州営業所・大分営業所

ホームページ・QRコード

<https://www.fukokud.co.jp/>

